

FC-712简易操作说明

- 感谢您惠购康斯登手表。
- 此系列机芯是具有月相功能的多指针机械表，调整方法请参考以下内容：

各部分名称



本说明图解可能与您手表实际外观不同。

①调整时间

- 秒针走到60秒时，拉出柄头到2位置；
- 逆时针旋转柄头，调整时间；
 - 指针按照分针/时针/日期/月相的顺序转动。
 - 在调整时间时，注意区分上/下午时间，日期变更时为上午时间。
- 将柄头推回0位置，调整完毕。

②调整日期

- 拉出柄头到1位置；
- 顺时针旋转柄头，调整日期；
 - 避免在手表时间的21:00点—凌晨5:00点之间调整日期，以免次日的日期显示错误。
- 柄头推回0位置，调整完毕。

③调整月相

- 拉出柄头到1位置；
- 逆时针旋转柄头，调整月相；
 - 月相参考表（如右图所示）：
 - 月相表示为大概值，仅供参考。
 - 新月或满月时，可比较准确地调整。
- 柄头推回0位置，调整完毕。

新月 月轮 1 (大潮)	上弦 月轮 约 7 (小潮)	满月 月轮约 15 (大潮)	下弦 月轮约 22 (小潮)

上弦方法

- 自动上弦方式：手表戴在手腕上，手臂的正常摆动会为发条上弦。
建议每天佩戴手表8小时以上，并保证有一定的活动量。
- 手动上弦方式：柄头0位置，手动方式顺时针轻轻旋转柄头30圈可以上满发条。

温馨提示：

若柄头具备螺旋锁紧功能：

解锁：逆时针方向旋转柄头，直到柄头从表壳弹出。

锁紧：将柄头推回。轻压柄头，顺时针方向旋转柄头，将其固定在表壳上。确保拧紧。

锁紧时，轻压柄头，同时顺时针旋转柄头，

直到柄头拧紧。

柄头顺时针旋转



柄头逆时针旋转